

# Нерегулируемые геороторные гидромоторы Eaton серии Delta

Типоразмер, см <sup>3</sup>	Макс. частота вращения, об/мин		Расход масла, л/мин		Перепад давления, бар		Крутящий момент, Н*м		Мощность, кВт	Вес, кг
	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.	Раб.	Пик.		
113	668	831	75	95	205	275	320	417	22,4	12,7
146	519	778	75	115	205	275	429	563	23,4	12,9
198	382	516	75	115	205	275	554	725	22,2	13,8
234	323	485	75	115	205	275	651	852	22,1	14,3
252	300	450	75	115	205	275	712	930	22,4	15
300	252	379	75	115	205	275	844	1087	18,8	15
347	218	327	75	115	205	275	933	1208	21,3	15,4
395	192	288	75	115	190	240	972	1206	19,6	16,1
470	161	241	75	115	170	205	1039	1222	17,6	16,8
542	140	209	75	115	140	170	994	1202	14,6	17,5
649	117	175	75	115	120	155	1028	1253	12,6	18,4
754	100	151	75	115	105	140	985	1232	10,4	19,1

Пик. - Значение для максимального режима относится к 10% работы в течение каждой минуты.